









## LES BÉNÉFICES CLIENTS

### ESTHÉTIQUE

- Clôtures : ajourées, semi-ajourées ou occultantes sur-mesure
- Accessoires laqués à la couleur du portail (bouchons, ...)
- Bicoloration possible sans plus value avec les 20 teintes standard
- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Bouchons de poteaux en aluminium
- Harmonisation avec le portail et le portillon
- Remplissage unique tôle de 4mm avec décor



### TECHNIQUE

- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Poteaux aluminium avec système de dilatation intégré (système breveté) 
- Structure : traverse basse de 23,5 mm en profils extrudés
- Enjoliveurs aluminium de poteaux caches fixations avec drainage  
- Suivis de pente en redan
- Double garantie de 20 ans (laquage et fabrication) 
- Angles et courbes grâce aux poteaux à angle variable
- Pose rapide à l'avancement
- Labels Qualilaquage et Qualimarine  
- Scellement chimique fourni si fixation avec insert
- Visserie inox fournie


# LES PLUS PRODUITS

- 20 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité
- Autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

## DES POSSIBILITÉS :



## TOTEM DÉCOR, OU POUR BOÎTE AUX LETTRES, LETTRAGE :



### LONGUEUR :

Jusqu'à 2 m par trame entre poteaux/piliers

### HAUTEUR :

Jusqu'à 1.2 m

### POTEAUX DROITS AVEC DILATATION INTÉGRÉE :

50\*60 mm jusqu'à 1 m de haut avec platine à visser sur muret  
50\*60 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec insert de scellement ou à sceller

85\*80 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller  
110\*121 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller

### POTEAUX À ANGLE VARIABLE AVEC DILATATION INTÉGRÉE :

ø60 mm jusqu'à 1 m de haut avec platine à visser sur muret  
ø60 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec insert de scellement ou à sceller

ø90 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller  
ø124 mm jusqu'à 1.2 m de haut avec platine à visser sur muret, ou insert ou à sceller

Tous les produits en aluminium sont conformes à la norme européenne NF EN 13 241-1 et respectueux de l'environnement.