

## LES BÉNÉFICES CLIENTS



### ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bi-coloration possible sans plus value avec les 20 teintes standard
- Remplissage en festons en profils extrudés entre barreaux
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique en vues extérieure et intérieure
- Caches-vue latéraux (11 couleurs possibles)



### TECHNIQUE

- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses basses de 160\*50
- Ouverture jusqu'à 180° grâce aux paumelles indémontables lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec moteurs intégrés invisibles
- Portail tiercé sans plus value
- Double garantie de 20 ans (laquage et fabrication)
- Structure aluminium :
  - 160\*50 pour les traverses basses
  - 80\*60 pour les montants
  - 60\*50 ou 30\*50 pour les traverses décors hautes
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Labels Qualilaquage et Qualimarine
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux



- 30\*50 pour les traverses décors intermédiaires
- 80\*50 pour les traverses intermédiaires



## → PORTAILS COULISSANTS

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère réglable déjà en place
- Poteau de guidage sur embase (ou à sceller)
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-dégondage

**CETAL**


CLÔTURES ET PORTAILS  
www.portail-cetal.fr

MADE IN FRANCE


- 20 teintes standard structurées Classe 2 haute durabilité
- 2 teintes ton bois (chêne doré et chêne foncé)
- Autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

## LES FORMES :

- Avec traverses décor de 60mm sans plus-value :




- Avec traverses décor de 30mm avec plus-value :



## BÉNÉFICES :


- Choix du galbe
- Traverses intermédiaires réalisables en forme selon modèle
- Choix du positionnement des traverses hautes et intermédiaires sans plus value

## REPLISSAGES :




## DÉCORS AU CHOIX :


Couleur bronze ou autres RAL



## REPLISSAGES POSSIBLES EN CAS DE SOUBASSEMENT :



Frises horizontales



Frises verticales



Frises à 45°



Panneaux de 20mm

## LONGUEURS :

Battant : jusqu'à 4.7 m  
 Portillon : jusqu'à 2.35 m  
 Coulissant : jusqu'à 4.7 m  
 Autoportant : jusqu'à 4.7 m  
 Battant repliable : jusqu'à 4.7 m

## HAUTEUR :

Jusqu'à 2.6 m selon le modèle et la largeur

## PERSONNALISATIONS :

- Choix de l'emplacement de la traverse intermédiaire
- Possibilité de personnaliser le soubassement en cas de panneaux de 20 mm :
  - Carré, rectangle, rond en verre acrylique ou autre panneau aluminium de couleur au choix, dont l'imitation inox brossé
  - Graphique
  - Numéro de rue (portails, clôtures, poteau de 180)
  - Rosace
  - Des milliers de personnalisations possibles