



GAMME
INTEMPOREL

MODÈLE
MERCURE



LES BÉNÉFICIAIRES CLIENTS :

- ✓ Esthétique : un aspect identique en vues extérieure et intérieure
- ✓ Structure aluminium : 160*50 pour les traverses basses
80*60 pour les montants
80*50 pour les traverses hautes
80*50 pour les traverses intermédiaires
- ✓ Labels Qualilaquage et Qualimarine  
- ✓ Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- ✓ Double garantie de 20 ans (laquage et fabrication)
- ✓ Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- ✓ Bicoloration possible sans plus value avec les 20 teintes standard
- ✓ Remplissage en frises de 100 mm ou 200 mm
- ✓ Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- ✓ Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses basses de 160*50
- ✓ Ouverture jusqu'à 180° grâce aux paumelles indémontables lorsque le portail est fermé
- ✓ Portail motorisable via les traverses mêmes cintrées ou avec moteurs intégrés invisibles
- ✓ Portail tiercé sans plus value
- ✓ Finition sans plus value : Caches-vue latéraux (11 couleurs possibles)
- ✓ Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- ✓ Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- ✓ Battement de réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux
- ✓ Visserie inox fournie

Portails coulissants : ✓ Poteau de guidage sur embase (ou à sceller) si portail en forme

- ✓ Chasses-doigts respectant les normes
- ✓ Rail aluminium anodisé
- ✓ Cache-crémaillère réglable déjà en place
- ✓ Système anti-dégondage


CETAL
CLÔTURES ET PORTAILS

MADE IN FRANCE

LES PLUS PRODUITS

- 20 teintes standards structurées Classe 2 haute durabilité
- 2 teintes ton bois (chêne doré et foncé)
- Autres teintes structurées Classe 2 en hors standard

Les formes :




Bénéfices

- Choix du galbe
- Double cintrage offert
- Choix du positionnement des traverses intermédiaires sans plus value


2 remplissages possibles et option :



Frises 100*20




Frises 200*20




Liseré(s)
(en option)

Remplissages possibles :



Frises horizontales



Frises à 45°



Frises verticales



Panneaux de 20mm
(Uniquement en soubassement)

Longueurs :

- Battant : jusqu'à 7 m
- Portillon : jusqu'à 3.5 m
- Coulissant : jusqu'à 6.2 m
- Autoportant : jusqu'à 5.8 m
- Coulissant télescopique : jusqu'à 5 m
- Battant repliable : jusqu'à 5 m

Hauteurs :

Jusqu'à 2.8 m selon le modèle et la largeur

Personnalisations :

- Choix de l'emplacement de la traverse intermédiaire
- Possibilité de personnaliser le soubassement en cas de panneaux de 20mm :

→ Carré, rectangle, rond en verre acrylique ou autre panneau aluminium de couleur au choix, dont l'imitation inox brossé



→ Graphique



→ Numéro de rue (portails, clôtures, poteau de 180)

→ Rosace



→ Des milliers de personnalisations possibles

LES PLUS PRODUITS

Remplissage option liseré(s) :



1 liseré



2 liserés



3 liserés



Tous les liserés

- Liseré(s) possible(s) en inox anodisé ou dans les autres RAL
- Bicoloration possible des liserés, voir exemples ci-dessous :



- Tous les produits en aluminium sont conformes à la norme européenne NF EN 13 241-1 et respectueux de l'environnement.