



# INTEMPOREL

MODÈLE

# PÉGASE

## ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bicoloration possible sans plus-value pour les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes aspect bois
- Disponible en 1, 2 ou 3 traverses de 225\*50 mm ou traverse intermédiaire avec panneau de soubassement
- Remplissage en planches de 70 ou 120\*20 mm en pose verticale ou horizontale
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique côté extérieur et côté intérieur
- Caches-vue latéraux afin de masquer les jours (7 teintes possibles)



## TECHNIQUE

- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et à la déformation
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225\*50 mm
- Paumelle permettant une ouverture jusqu'à 180° et indémontable lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec motorisation invisible intégrée dans les montants
- Portail avec vantaux inégaux sans plus-value
- Structure aluminium :
  - Hauteur soubassement : 1 traverse : 225.5\*50 mm / 2 traverses : 448.7\*50 mm / 3 traverses : 669.9\*50 mm
  - Montant : 80\*60 mm
  - Planches de 70 ou 120\*20 mm
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux

## PORTAIL COULISSANT

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-dégondage

## LIMITE DE FABRICATION

### HAUTEUR :

- Jusqu'à 2400 mm selon la variante et la largeur

### LONGUEUR :

- Battant : jusqu'à 7100 mm
- Portillon : jusqu'à 3550 mm
- Coulissant aspect 1 vantail : jusqu'à 4600 mm
- Coulissant aspect 2 vantaux : jusqu'à 6200 mm
- Autoportant : jusqu'à 5750 mm
- Battant repliable : jusqu'à 5000 mm

1 TRAVERSE



2V-PEG-11-027



2V-PEG-11-029



2V-PEG-11-031




2V-PEG-11-033

2 TRAVERSES




2V-PEG-21-027



2V-PEG-21-029



2V-PEG-21-031




2V-PEG-21-033

3 TRAVERSES




2V-PEG-31-027



2V-PEG-31-029



2V-PEG-31-031



2V-PEG-31-033

PANNEAUX DE SOUBASSEMENT



2V-PEG-12-035



2V-PEG-12-037



2V-PEG-12-039



2V-PEG-12-041

FORME - UNIQUEMENT AVEC REMPLISSAGE VERTICAL



Droit

Forme droite obligatoire pour les remplissages à l'horizontal



Biais vers le bas



Concave



Chapeau de gendarme vers le bas



Biais vers le haut



Convexe



Chapeau de gendarme vers le haut

LISÉRÉ ENTRE TRAVERSE

Possibilité d'insérer un ou des liseré(s) de 15 mm entre les traverses basses :




PERSONNALISATION DU PANNEAU DE SOUBASSEMENT

Choix de l'emplacement de la traverse intermédiaire et de sa forme

REEMPLISSAGE BAS AU CHOIX :

1. Panneaux de 20 mm personnalisables : Découpes, numéro de rue, rosaces, moulures...



Panneau de 20 mm




2. Frises de 100 mm



Verticales




Horizontales



Inclinées à 45°



## NUANCIER : 24 TEINTES STANDARD STRUCTURÉES CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ



Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard  
Labels QualiLaquage et QualiMarine

Teinte tons bois non réalisable sur accessoires décors (rosace, moulure...)



### Tons bois\* Avec plus-value



Chêne doré



Chêne foncé



Frêne clair



Frêne grisé

\* Sur demande