



RÉTRO

MODÈLE

CAPELLA



ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bicoloration possible sans plus-value pour les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes aspect bois
- Disponible en 1, 2 ou 3 traverses de 225*50 mm ou traverse intermédiaire avec panneau de soubassement
- Remplissage en barreaux traversants carrés moulurés de 20*20 mm et profils festonnés de 100*20 mm
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique côté extérieur et côté intérieur
- Caches-vue latéraux afin de masquer les joints (7 teintes possibles)



TECHNIQUE

- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et à la déformation
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225*50 mm
- Paumelle permettant une ouverture jusqu'à 180° et indémontable lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec motorisation invisible intégrée dans les montants
- Portail avec vantaux inégaux sans plus-value
- Structure aluminium :
 - Hauteur soubassement : 1 traverse : 225.5*50 mm / 2 traverses : 448.7*50 mm / 3 traverses : 669.9*50 mm
 - Montant : 80*60 mm
 - Barreaux carrés moulurés de 20*20 mm et de profils festonnés de 100*20 mm
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux



PORTAIL COULISSANT

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-dégondage



LIMITE DE FABRICATION

HAUTEUR :

- Jusqu'à 2400 mm selon la variante et la largeur

LONGUEUR :

- Battant : jusqu'à 7100 mm
- Portillon : jusqu'à 3550 mm
- Coulissant aspect 1 vantail : jusqu'à 3550 mm
- Coulissant aspect 2 vantaux : jusqu'à 6200 mm
- Autoportant : jusqu'à 5750 mm
- Battant repliable : jusqu'à 5000 mm

1 TRAVERSE



2V-CAP-13-015

2 TRAVERSES



2V-CAP-23-015

3 TRAVERSES



2V-CAP-33-015

PANNEAUX DE SOUBASSEMENT



2V-CAP-14-016

EMBOUT DE FINITION AU CHOIX



Couleur bronze antique
ou laquage au choix

OPTION



FORME

Possibilité de modifier la forme de la traverse haute et la traverse intermédiaire



Droit



Biais vers le bas



Concave



Chapeau de gendarme
vers le bas



Biais vers le haut



Convexe



Chapeau de gendarme
vers le haut



Traverse haute de 60 mm - Droite


Ou



Traverse haute de 30 mm - en Forme

LISERÉ ENTRE TRAVERSE

Possibilité d'insérer un ou des liseré(s) de 15 mm entre les traverses basses :



PERSONNALISATION DU PANNEAU DE SOUBASSEMENT

Choix de l'emplacement de la traverse intermédiaire et de sa forme

REPLISSAGE BAS AU CHOIX :

1. Panneaux de 20 mm personnalisables : Découpes, numéro de rue, rosaces, moulures...



Panneau de 20 mm




2. Frises de 100 mm



Verticales



Horizontales



Inclinées à 45°

LIGNE DE DÉCORS

Décors Volute supérieure



Sur traverse haute - Droite

Décors Volute intermédiaire



Sur traverse intermédiaire - Droite




Sous traverse haute - Droite

Décors Rond



Sur traverse intermédiaire - Droite



Sous traverse haute - Droite

Décors Vide




Sur traverse intermédiaire - Droite ou en forme



Sous traverse haute - Droite ou en forme



NUANCIER : 24 TEINTES STANDARD STRUCTURÉES CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ



Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard
Labels QualiLaquage et QualiMarine



Teinte tons bois non réalisable sur accessoires décors (embouts de finition, rosace, volute, moulure...)

Tons bois *

Avec plus-value



Chêne doré



Chêne foncé



Frêne clair



Frêne grisé

* Sur demande