



MODERNE

MODÈLE

PLUTON



ESTHÉTIQUE

- Laquage exclusivement avec des poudres de Classe 2 haute durabilité
- Accessoires laqués à la couleur du portail (béquilles, paumelles, ...)
- Bicoloration possible sans plus-value pour les 24 teintes standard et avec plus-value pour les 4 teintes aspect bois
- Disponible en 1, 2 ou 3 traverses de 225*50 mm
- 5 dispositions de cassettes de 15 mm
- Sabot central en cupro alu (alliage de cuivre et aluminium)
- Un aspect identique côté extérieur et côté intérieur
- Caches-vue latéraux afin de masquer les joints (7 teintes possibles)



TECHNIQUE

- Brevet d'assemblage du cadre pour une tenue inégalée à l'affaissement et à la déformation
- Assemblage mécanique permettant le remplacement d'éléments en cas d'accident
- Tenue à l'équerrage maximisée grâce aux paumelles et aux traverses de 225*50 mm
- Paumelle permettant une ouverture jusqu'à 180° et indémontable lorsque le portail est fermé
- Portail motorisable via les traverses ou avec motorisation invisible intégrée dans les montants
- Portail avec vantaux inégaux sans plus-value
- Structure aluminium :
 - Hauteur soubassement : 1 traverse : 225.5*50 mm / 2 traverses : 448.7*50 mm / 3 traverses : 669.9*50 mm
 - Montant : 80*60 mm
 - Cassettes 15 mm d'épaisseur
- Double garantie de 30 ans (accroche du laquage et fabrication)
- Arrêts d'ouverture pour 2 vantaux
- Réception toute hauteur pour portillon, central pour 2 vantaux



PORTAIL COULISSANT

- Chasse-doigts respectant les normes
- Cache-crémaillère
- Raidisseur haut et bas pour une meilleure tenue
- Rail aluminium anodisé
- Système anti-dégondage



LIMITE DE FABRICATION

HAUTEUR :

- Jusqu'à 2000 mm selon la variante et la largeur


LONGUEUR :

- Battant : jusqu'à 5000 mm
- Portillon : jusqu'à 2500 mm
- Coulissant aspect 2 vantaux : jusqu'à 5000 mm
- Coulissant autoportant : jusqu'à 5000 mm
- Battant repliable : jusqu'à 5000 mm

1 TRAVERSE




2V-PLU-10-006



2V-PLU-10-007



2V-PLU-10-008



2V-PLU-10-009



2V-PLU-10-010


2 TRAVERSES




2V-PLU-20-006




2V-PLU-20-007



2V-PLU-20-008




2V-PLU-20-009




2V-PLU-20-010


3 TRAVERSES



2V-PLU-30-006




2V-PLU-30-007



2V-PLU-30-008




2V-PLU-30-009




2V-PLU-30-010

ANGLE DE CASSETTES CHANFREINÉS




LISERÉ ENTRE TRAVERSE

Possibilité d'insérer un ou des liseré(s) de 15 mm entre les traverses basses :



NUANCIER : 24 TEINTES STANDARD STRUCTURÉES CLASSE 2 HAUTE DURABILITÉ




Possibilité de choisir d'autres teintes structurées Classe 2 en hors standard
Labels QualiLaquage et QualiMarine



Teinte tons bois non réalisable sur cassettes

Tons bois *


Avec plus-value



Chêne doré



Chêne foncé



Frêne clair



Frêne grisé

* Sur demande